NEW WASHING
LAVANDERIA INDUSTRIALE
TINTORIA IN CAPO
www.newwashing.it

**RICERCHE - PROVE DI LAVAGGI E
TINTURE SPECIALI
TRATTAMENTO JEANS**

Capitale Sociale € 30.988,00 i.v.
R.E.A. N. 392110
Cod. Fisc. 03826610481
P. IVA 00326450970

CIRCOLARE N.1/2024

DICHIARAZIONE "UTILIZZATORI A VALLE"
CONFORMITA' PRODOTTI UTILIZZATI PER LE LAVORAZIONI
Rif. Regolamento CE nr.1907/06 – REACH - GB 18401 -REGOLAMENTO CLP

In qualità di "utilizzatori a valle" di sostanze chimiche, abbiamo effettuato valutazione dei prodotti chimici da noi utilizzati per le lavorazioni, tramite registrazione delle schede di sicurezza aggiornate al regolamento CLP, inviate dai nostri fornitori.

Ciò con particolare riferimento agli aggiornamenti della "candidate list" (SVHC), come previsto dall'articolo 33 del suddetto Regolamento (CE) REACH 1907/2006, che obbliga il fornitore di un articolo contenente una sostanza altamente pericolosa (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso a fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo);

Secondo le dichiarazioni dei ns. Fornitori i prodotti da loro forniti e da noi utilizzati non contengono sostanze indicate nella "candidate list" ovvero se esse sono contenute hanno una concentrazione inferiore allo 0,1% in peso/peso (ultimo aggiornamento 15/01/19).

Per quanto riguarda il regolamento GB18401 2003/2010 (Repubblica Popolare Cinese) possiamo affermare che:

- Il Regolamento (CE) REACH 1907/2006 e la Decisione della Commissione 2009/251/CE già impongono il divieto cogente per l'uso di coloranti azoici che per scissione riduttiva possono generare una o più ammine aromatiche pericolose, del dimetilfumarato, del nichel negli accessori metallici e impongono restrizioni all'uso di altre sostanze chimiche, soprattutto su articoli tessili e cuoio il cui impiego risulti a contatto diretto e prolungato con la pelle;
- New Washing rispetta i limiti di formaldeide ivi indicato
- La solidità allo sfregamento non può essere indicata come valore assoluto, ma è riferita a seconda della tipologia di lavorazioni e varia in base alle stesse ed al tipo di colori (chiari o scuri); in linea di massima la solidità può variare dal 2 (per i colori scuri) al 4 (per i colori chiari).

Cordiali saluti.
Prato, 24/09/2024

p. New Washing srl
Responsabile Gestione Ambientale
Licia Agrifogli